

Active Wash

Koncentrat til forvask, stærkt skummende

Active Wash er et meget koncentreret og ekstremt hurtigt virkende alkalisk blandingprodukt til hele forvasken i bil-, lastbil-, erhvervskøretøj- og landbrugsbranchen. Genstridigt insektsnavs, olie/fedt og vejsnavs opløses. Produktet anvendes til vask af presenninger, chassis, trailere, entreprenør og landbrugsmaskiner. **Active Wash** er ideel som forrensemiddel i hurtigvaskeanlæg, bilvaskehaller og selvbetjente vaskehaller samt til højtrykvaskepladser.

Produkt egenskaber

- Meget koncentreret
- Mild mod materialer
- Til landbrug

Kompatibilitet

Der anbefales af lave test et diskret sted.
For ikke-standard fælge, følg producentens anvisninger

Anvendelse

Anvend ikke **Active Wash** på varme overflader eller i direkte sollys. Produktet må ikke tørre ind, skyl omgående af.

Anvendelsesdosering: ca. 1% v/v, op til 5% v/v til olie/fedt/stivelsessnavs. Produktet er ideelt til anvendelse med en skumpistol.

VDA-kompatibel klasse A: max. anvendelsesdosering 0.5% v/v, max genfugtningstid 5 min.

Specifikationer

Funktion	Specifikation
Udseende	klar, farveløs væske
Ledeegenskab (1% opløsning)	3.90 - 4.70 mS/cm
massefylde (20°C)	1.120 - 1.150 g/ml
pH værdi (1% opløsning)	12.0 - 12.6
p-værdi / 25ml	4.0 - 4.4 ml

Spildevandsadfærd

Hvis brugt efter hensigten er produktet egnet til vandbehandlingsanlæg.

De overfladeaktive stoffer i dette præparat opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed som fastsat i forordning (EF) nr. 648/2004 om rengøringsmidler.

Active Wash indeholder ingen organiske halogenforbindelser (AOX).

Produktet indeholder ingen organiske kompleksdannere, som ikke er biologiske nedbrydelige (DOC elimination > 80% indenfor 28 dage).

Opbevaring

Opbevar i tætlukkede beholdere et koldt og tørt sted. Beskyt mod direkte sollys, frost og varme. Hold væk fra åben ild.

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerhedsrådgivning henvises der til de gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i overensstemmelse med forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning. Derfor kan vi ikke påtage os ansvar overfor tredjepart.

Vi vil meget gerne rådgive dig!
Kontakt:

Klartek ApS
info@klartek.dk
+45 97 53 71 11

pH værdi

- Stærk alkalisk

Overfladeaktive stoffer

- Anionisk

Anvendelse

- Vandbehandlingsanlæg

Uden

- NTA
- Silikone
- Mikroplast

Kompatibel

- VDA-kompatibel klasse A



Lundøvej 49 • 7840 Højslev
Tlf. 97 53 71 11
info@klartek.dk • www.klartek.dk