

TEKNISK PRODUKT INFORMATION

Flugrostentfjerner SC 11910

Fjernelse af flyverust og kalkaflejringer

Egenskaber:	<p>Flydende produkt på basis af mineralsyrer til fjernelse af flyverust og kalkaflejringer. Flyverustfjerner SC 11910 sur indeholder en balanceret kombination af tensider af høj kvalitet, som sørger for en hurtig fugtning af de overflader, som skal renses, så snavset bliver infiltreret og syrerne, som produktet indeholder, kommer til sin ret.</p> <p>Flyverustfjerner SC 11910 sur fjerner hurtigt og sikkert rust, kalk, bremsesøv og oxid dispositioner fra syrebestandige overflader.</p> <p>Flyverustfjerner SC 11910 sur er egnet til enhver form for lak (undtagen efterlakeret metallak). De fleste kunststoffer, gummi, kromdele, glas osv. bliver ikke angrebet. Dele af PA (polyamid) bør ikke blive behandlet og skal klæbes til før rengøringen.</p>						
Anvendelsesområde:	<p>Prøv produktet et diskret sted på de genstande, som skal rengøres. Skyl først køretøjet af med koldt vand. Kom Flyverustfjerner på våde lak overflader, lad den virke i 10-20 minutter alt efter snavsniveauet, arbejd efter med svamp, børste eller brug et højtryksapparat og skyl grundigt efter med vand. Brug ikke på varme overflader og ved stærk sol. Lad ikke produktet tørre ind. Se venligst databladet for yderligere informationer.</p>						
Dosering/ anvendelse:	<p>Rens først overfladerne for støv og groft snavs. Cockpitpleje benyttes uforyndet og smør det tyndt og jævnt på. Efter ca. 10 minutter kan man polere efter, hvorved effekten uddybes. <u>Brug ikke på dækkets slidbaner, gummimåtter, rat og bilruder.</u></p>						
Tekniske data:	<table><tr><td>Brændpunkt:</td><td>Ikke anvendelig / ikke brændbar</td></tr><tr><td>Vægtfylde (20° C):</td><td>ca.: 0,997kg/l</td></tr><tr><td>pH-værdi:</td><td>ca. 8</td></tr></table>	Brændpunkt:	Ikke anvendelig / ikke brændbar	Vægtfylde (20° C):	ca.: 0,997kg/l	pH-værdi:	ca. 8
Brændpunkt:	Ikke anvendelig / ikke brændbar						
Vægtfylde (20° C):	ca.: 0,997kg/l						
pH-værdi:	ca. 8						
Vigtige indholdsstoffer:	Tensider, duftstoffer, silikone						
Klassifikation efter farlige stoffer regulativet:	Klassifikation og R- og S-sætninger se det aktuelle sikkerhedsdatablad.						
Bemærkning:	Produktet er følsomt overfor frost. Vandklassificeringsklasse 1: svag vandfare i henhold til VwVwS. Må ikke lande i grundvandet, farvandene og kloakeringen						

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerheds rådgivning henvises der til de gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i overensstemmelse med forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning. Derfor kan vi påtage os ansvar overfor tredjepart.