

GlossTec® Universal Wax

Universal anvendelig skyllevoks

GlossTec® Universal Wax er en universal anvendelig skyllevoks til professionel bilvask. Produktet giver en imponerende dybdeglans til malede overflader og beskytter mod snavs fra vejr og miljø. Produktet kan anvendes som varm-, kold-, skum- og undervognsvoks. **GlossTec® Universal Wax** er ideel at anvende i hurtigvaskeanlæg, bilvaskenhaller og selvbetjente vaskehaller. Det anbefales at bruge produkterne fra den innovative **GlossTec® serie** for at opnå et optimalt rengøringsresultat.

Produkt egenskaber

- Universalt produkt
- Dyb glans

Kompatibilitet

Produktet er velegnet til alle materialer i moderne køretøjer. Der anbefales af lave test et diskret sted på sarte materialer før anvendelse.

Anvendelse

Anvend ikke **GlossTec® Universal Wax** på varme overflader eller i direkte sollys. Produktet må ikke tørre ind, skyl omgående af. Anvendelsesdosering pr. køretøj: ca. 10-25 ml.

Specifikationer

Funktion	Specifikation
Udseende	klar, blå væske
massefylde (20°C)	0,990 - 1.010 g/ml
pH værdi (1% opløsning)	3,7 – 4,4

Spildevandsadfærd

Hvis brugt efter hensigten bliver olie adskiller funktionen ikke påvirket. De overfladeaktive stoffer i dette præparat opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed som fastsat i forordning (EF) nr. 648/2004 om rengøringsmidler. **GlossTec® Universal Wax** indeholder ingen organiske halogenforbindelser (AOX). Produktet indeholder ingen organiske kompleksdannere, som ikke er biologiske nedbrydelige (DOC elimination > 80% indenfor 28 dage).

Opbevaring

Opbevar i tætlukkede beholdere et koldt og tørt sted. Beskyt mod direkte sollys, frost og varme.

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerhedsrådgivning henvises der til de gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i overensstemmelse med forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning. Derfor kan vi ikke påtage os ansvar overfor tredjepart.

Vi vil meget gerne rådgive dig!
Kontakt:

Socco A/S
socco@socco.dk
+45 75 85 23 23

pH værdi

- Let surt

Anvendelse

- Olie adskiller

Uden

- NTA
- Fosfater
- Mikroplast

Kompatibel

- Testet i henhold til ÖNORM B 5106

Socco A/S
Egholmvej 8
7160 Tørring
Tlf. +45 75 85 23 23
socco@socco.dk
www.socco.dk