

Produktinformation

KT-Truck Cleaner

Skummende, NTA-, EDTA-, fosfatfri.

KT-Truck Cleaner er et meget effektivt produkt, som derved muliggør en meget økonomisk rengøring. En fortynding på 2-4 % giver særdeles gode resultater. Produktet er skummende, hvilket giver et meget stabilt skum med en lang varighed på lodrette flader, så snavset kan blive optimalt opløst. Produktet indeholder specielle inhibitorer, som giver en god beskyttelse til anodiseret aluminium. KT-Truck Cleaner opløser også ældre organiske olie-/fedtforurening, udstødningsgasser, andet gadesnavs og er ekstra god til insektræster. Produktet anvendes især til forvask og udvendig rengøring af lastbiler/trucks, tankvogne, busser, containere, presenninger, men bruges også til værksteds- og halgulve, benzinstandere og kunststofoverflader. KT-Truck Cleaner er særdeles velegnet til metal, rustfrit stål, lak, glas, kunststoffer, fliser og meget andet. Ved kunststof og gummidelene bliver farvedybden tydeligt forbedret. Produktet understøtter tørringen af de rensede overflader og giver dem en synlig glans. Regelmæssig brug forhindrer en hurtig tilsmudsning og letter derved de følgende vaske.

Anvendelse:

Bruges kun fortyndet! Produktet, som er klar til brug, anvendes bedst ved hjælp af skumapparater (skumlåse f.eks. skumkanon) eller sprayapparater til at sprøjte på fladerne. Efter kort virketid bruges vaskebørste eller der bruges et højtryksapparat. Brug det ikke i direkte sollys eller på opvarmet lak og pyntelister osv. - i givet fald afkøl med kold vandstråle inden brug. Må ikke tørre ind! Ved korrekt brug af produktet opstår der ikke løbespor eller pletter. Skumsystem/sprayapparat: alt efter urenhederne fortynd med 1:30-1:100. Kun højtryksapparater: alt efter doseringsindretning ca. 0,25 %-1,0 % i rensestrålen. Manuel rengøring (svamp/børste): 1:30-1:100.

Funktion	Specifikation
Udseende	Farveløs-gullig
Vægtfylde (ved 20° C):	~ 1,08g/cm ³
pH-værdi konc.:	>13
pH-værdi 1% (10g/l):	ca. 11,5

Materialevenlighed:

Vi anbefaler at lave en test på et diskret sted, specielt i forbindelse med følsomme, polerede og ubeskyttede aluminiums overflader.

Sikkerhed: Se sikkerhedsdatabladet

Spildevand: Opløselig - ved korrekt brug påvirkes olieudskillerens funktion ikke.

Tensiderne er, i henhold til de gældende regler inden for rengøringsmidler, biologisk nedbrydelig. Produktet indeholder ikke adsorberbare organiske halogenforbindelser (AOX) og ingen organiske kompleksdannere, som ikke har en elimineringsgrad på 80 % indenfor 28 dage

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerhedsrådgivning henvises der til de gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i overensstemmelse med forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning. Derfor kan vi ikke påtage os ansvar overfor tredjepart.

Vi vil meget gerne rådgive dig!
Kontakt:

Socco A/S
socco@socco.dk
+45 7585 2323

Indeholder:

An-ioniske tensider
nonioniske tensider
Amfotere tensider
Polycarboxylater
Alkalihydroxid

Socco A/S
Egholmvej 8
7160 Tørring
+45 7585 2323
socco@socco.dk
www.socco.dk