

TEKNISK PRODUKT INFORMATION

Leraclen Additiv Remover Effektiv additivrens

Produkt beskrivelse:	<p>Leraclen® Additiv Remover er et lugtfri, skummende alkalisk koncentrat. Opløser besværlige og tykke lag af klæbrige og harpiksholdige besmudsninger. Opløser ligeledes motor- og gearolier. Leraclen® Additiv Remover anvendes i industrien til rengøring af tanke, containere, tankvogne samt i papirindustrien. Leraclen® Additiv Remover egner sig fremragende til indvendig materialeskånende alkalisk rengøring af tankvogne, fordi produktet indeholder Aluminium korrosion beskyttende inhibitorer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • velegnet til cirkulationsapplikationer • Damp op til 80 ° C • velegnet til aluminium • skumaktiv 	
Tekniske data:	Form: Massefylde: pH-værdi:	Gullig væske ca. 1,14 g/cm ³ (1 kg \approx 0,88 l) ca. 14
Indhold i henhold til Rengøringsmiddel Lovgivningen (648/2004/EC):	Ætsende alkalier, dispergeringsmidler, overfladeaktive stoffer	
Anvendelse:	Koncentration: Temperatur:	1 – 3 Vol.-% 50 – 70°C (Damp op til maks. 80 ° C)
Materialevenlighed:	Alkali-resistente materialer Vi anbefaler at teste elastomere, lette og ikke-jernholdige metaller et diskret sted for deres modstandsdygtighed.	
Påførelse:	Sprøjte, dampning, manuel påføring	
Bemærk:	Ved opvarmning udvikler produktet en behagelig duft samt skum	

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerheds rådgivning henvises der til de gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i overensstemmelse med forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning. Derfor kan vi påtage os ansvar overfor tredjepart.