

TEKNISK PRODUKT INFORMATION

Leraclen CGR plus Svagt surt rengøringsmiddel

Produkt beskrivelse:	Flydende, let syrligt rengøringsprodukt til anvendelse i industrien. Fremragende effekt på ekstremt fedtede overflader. Opløser fedt og pigmentholdigt snavs som fx af rester fra fedtsmøring etc. Velegnet til rengøring af dele fremstillet af rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller som messing, aluminium, etc. Jern og stål kan behandles, men kan i nogle tilfælde medføre at de rengjorte emner får et mørkt slør. Forsøg tilrådes på et lille område inden rengøring af hele emnet. Leraclen® CGR plus er ikke velegnet til rengøring af materialer fremstillet af magnesium. Kan bruges til manuel rengøring og sprayrengøring. <ul style="list-style-type: none">• lysner aluminium uden fjernelse af materialet• hurtig separation• ultra-rengøring		
Anvendelse:	Koncentration:	1 – 5%	
	Single-kammer system:	0.5 – 1.5%	
	Temperatur:	50 – 80°C	
Tekniske data:	Vægtfylde:	ca. 1.19 g/cm ³	LM – 1
	pH-værdi (10 g/l):	ca. 2.8	LM – 21
Indholdsstoffer:	Organiske syrer, fosfater, overfladeaktive midler og inhibitorer.		
Koncentrationstest:	Tilsæt 100 ml destilleret vand og 5-10 dråber phenolphthalein til 10 ml Leraclen CGR plus. Titreres med 0,1 N kaustisk lud rød til farveløs. Antal ml kaustisk lud X 0,2 = % Leraclen® CGR plus		

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerheds rådgivning henvises der til de gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i overensstemmelse med forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning. Derfor kan vi påtage os ansvar overfor tredjepart.