

Lerapur® VC

Stærk alkalisk, skumdæmpet rensmiddel og fedtfjerner

Egenskaber: Stærk alkalisk, skumdæmpet intensivt virkende koncentrat til at opløse og fjerne, olie, fedt. ("pigmentsnavs"). Fjerner hårdnakkede aflejringer som elastisk smøremiddel, hæfte- og sprøjteolier på alkalibestandige overflader.

Anvendelsesområde: biltransportere, lastbiler, trailere, maskiner, gravmaskine, byggemaskiner, containere, beholdere, rørledninger såvel som industri-/værkstedsgulve.

Lerapur VC er skumdæmpet og kan derfor bruges manuelt. Maskinelt, i en CIP-proces eller til højtryksrengøringsapparater.

Anvendelse: Koncentration: afhængig af sværhedsgraden af snavs:
HT - apparater: 0,25 til 1,5 % i rengøringsstrålen
For sprøjtning: 2 % til 10 %
Dyppekar/Ultralyd: 1 – 3 %
Maskinel: 0,5 – 3 % (gulvrengøring...)
Manuel: 0,1 – 5 % alt efter rengøringsopgave

Temperatur: 20 til 85° C
Temperatur forhøjer ydelsesevnen. Det anbefales at skylle efter med vand.

Tekniske data: pH (Koncentrat): >13
Farve: mørkebrun
Vægtfylde: ca. 1,166 kg/l

Indhold stoffer efter Rengøringsmiddelsforordningen (648/2004/EG): >10 % ætskali; < 5 % fosfater,
< 5 % an-ioniske tensider, < 5 % non-ioniske tensider,
< 5 % fosforater

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerheds rådgivning henvises der til de gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i overensstemmelse med forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning. Derfor kan vi påtage os ansvar overfor tredjepart.. 01.02.2015 Side 1 til 1