

TEKNISK PRODUKT INFORMATION



Truck Clean Intensiv extra

Stærkt skummende, NTA-, EDTA-, fosfatfri.

Produkt beskrivelse:

Truck Clean Intensiv extra er et meget effektivt koncentrat, som derved muliggør en meget økonomisk rengøring. En fortynding på 1-3% giver særdeles gode resultater. Produktet er stærkt skummende, hvilket giver et meget stabilt skum med en lang varighed på lodrette flader, så snavset kan blive optimalt opløst.

Truck Clean Intensiv extra indeholder specielle inhibitorer, som giver en god beskyttelse til anodiseret aluminium.

Truck Clean Intensiv extra opløser også ældre organiske olie-/fedtforurening, udstødningsgasser, andet gadesnavs og er ekstra god til insektræster.

Truck Clean Intensiv extra bruges i sær til forvask og udvendig rengøring af lastbiler/trucks, tankvogne, busser, containere, presenninger, men anvendes også til værksteds- og halgulve, benzinstandere og kunststof flader.

Truck Clean Intensiv extra er særdeles velegnet til metal, rustfrit stål, lak, glas, kunststoffer, fliser og meget andet. Ved kunststof og gummideler bliver farvedybden tydeligt forbedret.

Truck Clean Intensiv extra understøtter tørringen af de rensede overflader og giver dem en synlig glans. Regelmæssig brug forhindrer en hurtig tilsmudsning og letter derved de følgende vaske.

Tekniske data:

Udseende:	Farveløs-gullig
vægtfylde (ved 20° C):	~ 1,08g/cm ³
pH-værdi konc.:	>13
pH-værdi 1% (10g/l):	ca. 11,5

Indhold:

Anioniske, nononiske og amfotere tensider, polycarboxylater, alkalihydroxid.

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerhedsrådgivning henvises der til de gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i overensstemmelse med forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning. Derfor kan vi påtage os ansvar overfor tredjepart..

01.02.2015

Side 1 til 2

TEKNISK PRODUKT INFORMATION

- Anvendelse:** Bruges kun fortyndet! Produktet, som er klar til brug, anvendes bedst ved hjælp af skumapparater (skumlanse f.eks. skumkanon) eller sprayapparater til at sprøjte på fladerne. Efter kort virketid bruges vaskebørste eller der bruges et højtryksapparat. Brug det ikke i brændende sollys eller på opvarmet lak og pyntelister osv. – i givet fald afkøl med kold vandstråle inden brug. Må ikke tørre ind! Ved passende brug af produktet opstår der ikke løbespor eller pletter.
Skumsystem /sprayapparat: alt efter urenhederne fortynd med 1:30-1:100.
Kun højtryksapparater: alt efter doseringsindretning ca. 0,25 % - 1,0 % i rensestrålen
Manuel rengøring (svamp/børste): 1:30-1:100
- Materialevenlighed:** Anbefales at lave test på et diskret sted, specielt i forbindelse med følsomme, polerede og ubeskyttede aluminiums overflader.
- Sikkerhed.** Se sikkerhedsdatabladet
- Spildevand:** Opløselig – ved korrekt brug påvirkes olieudskillerens funktion ikke.
Tensiderne er, i henhold til de gældende regler indenfor rengøringsmidler, biologisk nedbrydelig. Produktet indeholder ikke adsorberbare organiske halogenforbindelser (AOX) og ingen organiske kompleksdannere, som ikke har en elimineringsgrad på mindst 80 % indenfor 28 dage.

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerhedsrådgivning henvises der til de gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i overensstemmelse med forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning. Derfor kan vi påtage os ansvar overfor tredjepart..

01.02.2015

Side 2 til 2