

Produktinformation

Wardox Forte

Stærkt surt rengøringsmiddel

Wardox Forte anvendes til rengøring, afrustning og afkalkning. Produktet benyttes til industriel rengøring af f.eks. tankvogne, silokøretøjer, trailere, containere, beholdere og udstyr. Produktet opløser hurtigt og fuldstændig bl.a. rust, tinder lag, metalstøv, grønne salte, jernsulfat, filtersalt og kalkaflejringer. Det egner sig især til opløsning af jernsulfater i rensesystemer.

Produkt egenskaber

- Super koncentrat

Kompatibilitet

Der anbefales af lave test et diskret sted.

Anvendelse

Manuel rengøring: 2 – 5 Vol.-%. Produktet påføres med en børste på de overflader, som skal rengøres og skylles af med vand efter ca. 5 minutter.

Sprøjteredskaber: 2-30 Vol.-%. Produktet sprøjtes på de overflader, som skal rengøres, efter ca. 5 minutter skylles overfladerne af med vand ved hjælp af højtryksmaskine eller børste.

I princippet afhænger anvendelsesbetingelserne af typen og omfanget af snavset og de systemrelaterede faktorer. En individuel økonomisk doseringsanbefaling skal fastlægges i en foreløbig test.

Specifikationer

Funktion	Specifikation
Udseende	klar, rød væske

Spildevandsadfærd

De overfladeaktive stoffer i dette præparat opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed som fastsat i forordning (EF) nr. 648/2004 om rengøringsmidler.

Produktet indeholder ingen organiske kompleksdannere, som ikke er biologiske nedbrydelige (DOC elimination > 80% indenfor 28 dage).

Opbevaring

Opbevar i tætlukkede beholdere et koldt og tørt sted. Beskyt mod direkte sollys, frost og varme.

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerhedsrådgivning henvises der til de gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i overensstemmelse med forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning. Derfor kan vi ikke påtage os ansvar overfor tredjepart.

Vi vil meget gerne rådgive dig!
Kontakt:

Socco A/S
socco@socco.dk
+45 7585 2323

pH værdi

- Stærkt Surt

Uden

- NTA
- Silikone
- Mikroplast

Socco A/S
Egholmvej 8
7160 Tørring
+45 7585 2323
socco@socco.dk
www.socco.dk